

盐城市聚科化工有限公司

JKCIDE-BD306（木材防腐剂）

JKCIDE-BD306 是几种高效木材防腐剂复配物，本品广泛应用于建筑木材、装饰用材、园艺术制品、矿用木材、铁路枕木、电杆、造船材、码头的木板及海桩木的防虫蚁和防真菌。

JKCIDE-BD306 具有如下优点：

- 1、杀菌广谱，高效
- 2、使用方便，直接加入到水中即可
- 3、气味温和，使用浓度无味
- 4、药效持久，可长期防虫蚁、防真菌。

物性参数：

成份	卤素衍生物复配物
外观	无色至黄色透明液体
凝固点	<-3℃
密度(g/ml)	0.89-0.96
PH 值（1%水溶液）	6.5-7.0

使用方法：

1、浸泡法 先准备一个干净容器，注入自来水，然后直接加入 JKCIDE-BD306 充分搅拌均匀，最后将待处理竹木制品浸泡 15-20 分钟取出晾干即可(如果是比较粗的圆木，也可将 JKCIDE-BD306 稀释液加压注入或延长浸泡时间。)

2、喷淋法 直接将 JKCIDE-BD306 按规定用量用水稀释混匀，最后直接喷涂到待处理竹木制品表面即可。

用量：

- 1、建筑木材、装饰用材防虫蛀、防真菌处理，一般按水量：0.2%-0.5%
- 2、铁路枕木、矿用木材、园艺术制品、造船材等一般按水量：0.3%-0.8%

安全性：中国化学品毒性分类标准：低毒。

注意事项：配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格：25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

贮存运输：非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515-88580311
http://www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com