

盐城市聚科化工有限公司

JKMFA-WS530 (多功能助剂)

JKMFA-WS530 是一种改性二氧化硅超级分散体, 具有适宜的粘度和极佳的相容性。JKMFA-WS530可广泛用于乙烯-醋酸乙烯乳液 (VAE)、聚醋酸乙烯乳液 (PVAc)、聚乙烯醇 (PVA) 体系, 可有效改进VAE乳液、PVAc乳液的成膜速度、干膜耐水性、干膜强度、干膜透气性等性能。JKMFA-WS530不含APEO、甲醛和甲醛衍生物。

产品相关数据:

成份	改性二氧化硅分散体
外观	乳白色液体
密度 (20°C)	1.03 g/ml -1.35g/ml
PH 值	4-7
凝固点	<0°C
固含量	大于25%

应用范围:

- 1、改善VAE乳液、PVAc乳液干燥速度, JKMFA-WS530 一般添加量按乳液固体含量0.5-1.5%。
- 2、改善VAE乳液、PVAc乳液耐水性, JKMFA-WS530一般添加量按乳液固体含量1-5%。
- 3、改善VAE乳液、PVAc乳液强度, JKMFA-WS530一般添加量按乳液固体含量1-3%。

使用方法: 直接加入到乳液中并搅拌均匀。

注意事项: 1、避免接触皮肤和眼睛, 一旦接触, 立即用大量清水冲洗。

2、如有分层, 直接搅拌均匀即可使用。

包装规格: 25kg塑料桶。

贮存运输: 非危险品, 常温避光、不超过 25°C, 密闭防潮贮存期 6个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据, 客户的使用流程我方不能控制, 我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时, 可根据自己的条件调整使用。

地址: 江苏省盐城市华悦工业区
电话: 0515- 88580311
http: //www. juke-chem. com

邮编: 224005
传真: 0515-88407789
e-mail: info@juke-chem. com