

盐城市聚科化工有限公司

JKZC-2500HP（增稠剂）

JKZC-2500HP 是一种多糖类高效假塑型增稠剂，可广泛用于水性粘合剂、合成乳液增稠，改善其流平。JKZC-2500HP 增稠机理独特，通过微量添加就可使产品具有很高的粘度。JKZC-2500HP 与一般的碱溶胀增稠剂、纤维素类增稠剂不同，无需借助碱性助剂，就可发挥良好的增稠效果。

物性参数：

活性物质： 多糖类衍生物复配物
外观： 类白色粉末
含量： >99%
PH 应用范围： 3-11

优点： 1、用量少，增稠效率高，增稠速度快
2、广泛的 PH 值应用范围
3、与体系相容性好，盐类物质对其增稠效果无影响
4、温度对其增稠粘度无特别影响,在-10℃-90℃范围内都可使用，即产品在调胶时的粘度和常温时的粘度基本一致。

用途：可广泛用于水性粘合剂（丙烯酸类、聚醋酸乙烯类、聚乙稀醇类、淀粉类、蛋白类等）、合成乳液等体系以及其它水性体系的增稠。

使用方法： 1、先将 JKZC-2500HP 用 3-5 倍低分子醇（如：乙二醇、丙二醇等）稀释，然后边搅拌边缓慢加入到体系中即可。（**注意：本品是高效增稠剂不可直接加入到体系中，否则会起块**）

2、也可将 JKZC-2500HP 和体系中的粉料预先混合，然后加入体系中搅拌均匀即可。

添加量： JKZC-2500HP 按产品总质量 0.05%-0.5%加入。

注意事项： 对皮肤无刺激，如不慎入眼，直接用水冲洗即可。

包装规格： 25kg 牛皮纸袋包装。

贮存运输： 非危险品，常温避光不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区
电话：0515- 88580311 87013221
http: //www.juke-chem.com

邮编：224005
传真：0515-88407789
e-mail: info@juke-chem.com